

Смазка «Экол-ЭКС3»

Универсальная смазка для использования в производстве железобетонных изделий и при монолитном домостроении.

- смазывание вертикальных и горизонтальных форм любой сложности
- смазывание опалубки любых видов и материалов
- при разбавлении водой образует мелкодисперсную эмульсию, которая обеспечивает тонкую прочную пленку при нанесении на поверхность

Физико-химические характеристики

ТУ 2422-003-23693454-99

Наименование показателей	Норма
1. Внешний вид	Однородная масса от желтого до коричневого цвета
2. Запах	Специфический, не раздражающий
3. Вязкость кинематическая при 40°С мм ² /с (сСт)	6-14
4. Кислотное число, мг КОН/г, не более	5
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	100
6. Температура застывания, °С, не выше	-35
7. Плотность при 20°С, кг/м ³ , не менее	0,84
8. Содержание механических примесей	отсутствие
9. Содержание воды	следы

Условия применения:

В холодное время года применяется в состоянии поставки без дополнительного подогрева. В теплое время года допускается применение 30-50% водного раствора. Может наноситься любым способом: кистью, распылением, поливом. Применяется в состоянии поставки.

Гарантийный срок хранения 1 год.

ТД «Промсмазки»

8-800-550-38-12
www.promsmazki.ru