

СОЖ «НГЛ-205»

Водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость широкого круга операций, применяемая в индивидуальных и централизованных системах подачи станков и автоматических линий.

- **лезвийная и абразивная обработка чугунов, сталей и сплавов**

Физико-химические характеристики **ТУ 0258-029-23693454-2009**

Наименование показателей	Норма
1. Внешний вид	Маслянистая жидкость коричневого цвета
2. Плотность при 20°C, г/см ³	0,925-0,990
3. Содержание воды, %, не более	10
4. Стабильность при низких температурах (минус 15°C)	Выдерживает
3%-ная эмульсия	
5. Внешний вид	Жидкость молочного цвета
6. pH эмульсии, приготовленной на дистиллированной воде	8,0-12,0
7. Стабильность эмульсии, приготовленной на дистиллированной воде, в течение 3-х часов выделяется масла, %, не более	1,0
8. Коррозионная агрессивность	Выдерживает

Условия применения:

Применяется в виде 3-10% водных эмульсий.
Приготовление рабочего раствора эмульсола НГЛ-205 осуществляется смешением концентрата в воде при температуре не менее +20 °С и перемешиванием в течение 20-30 минут до получения однородной эмульсии.

Гарантийный срок хранения 1 год.