

# Масло «ВНИИНП-403»

Масло промышленное служит рабочей жидкостью для объемного гидропривода металлорежущих станков, автоматических линий, индивидуальных тяжелых прессов

- **Применяется в циркуляционных смазочных системах металлорежущих станков и других механизмах**

Физико-химические характеристики

ГОСТ 16728-78

Наименование показателей	Норма
1. Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
2. Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	41-51
3. Индекс вязкости, не менее	97
4. Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	860-890
5. Кислотное число, мг КОН/г	0,7-1,0
6. Содержание механических примесей, %, не более	0,007
7. Содержание воды	отсутствие
8. Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	202
9. Температура застывания, °C, не выше	-20
10. Цвет, ед. ЦНТ, не более	4,0
11. Коррозионное воздействие на медь и сталь	выдерживает
12. Массовая доля S, %, не более	1,0
13. Стабильность против окисления: кислотное число после окисления, мг КОН/г, не более осадок после окисления	1,3 отсутствие

## Условия применения:

Применяется в состоянии поставки.

Гарантийный срок хранения 1 год.